

## SET Videotelefon VERIA 7076B bílý + VERIA 229 + KD IR 2012W

SET\_7076B\_229\_KV IR 2012

Unikátní ultra tenký domovní videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší řady (modelu VERIA 7077) používá k **ovládání dotykových kláves**. Součástí setu je také vstupní / dveřní stanice s kamerou VERIA 229. Nyní v akčním setu s kamerou VERIA KD IR 2012. Ovládání domovního **video telefonu** [Veria](#) je snadné díky menu kompletně v českém jazyce. Monitor je možné objednat i v černé barvě.

Hodnocení: Nehodnoceno

### **Cena**

Vaše cena: 7.109 Kč

[Nejste si jisti s výb?rem?](#)  
[Neváhejte nás kontaktovat.](#)

Ostatní zboží od výrobce [VERIA](#)

Popis



## SET VERIA 7076B + 229 + KD IR 2012 – SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU VERIA 7076B S KAMEROVOU VSTUPNÍ STANICÍ VERIA 229 + KAMERA VERIA KD IR 2012

Unikátní ultra tenký videotelefon v elegantním designu se **7" displejem**, který na rozdíl od vyšší řady (modelu VERIA - 7077) používá k ovládání **dotykových kláves**. Součástí setu je také vstupní / dveřní stanice s kamerou **VERIA 229**. Stejně tak jako model VERIA 7077 i model VERIA 7076 spojuje hned několik velmi zajímavých funkcí do jednoho přístroje.

**VERIA 7076** nabízí svému uživateli komfortní kombinaci videotelefonu a jednoduchého DVR monitorovacího systému s možností zachycení snímku nebo video záznamu využívající tak sofistikované funkce jako je například detekce pohybu nebo podpora připojení externích CCTV kamer pro sledování okolí.

V případě, že chce uživatel z jakéhokoliv důvodu pořídit záznam z těchto externí kamer, postačí stisknout klávesu pro zachycení snímku nebo klávesu video nahrávání zobrazené v pravé části displeje a obraz je okamžitě uložen do interní paměti nebo na externí paměťovou kartu. Mimo jiné disponuje monitor celou řadou doplňujících funkcí, mezi které patří například zanechání a přehrávání rodinných audio zpráv, elektronický kalendář, elektronický budík, funkce fotorámečku, možnost přehrávání hudby ve formátu MP3 atd.

### VLASTNOSTI MONITORU VERIA 7076B:

Monitor: **7 palcový ultra tenký**, bezsluchátkový, barevný, digitální LCD monitor s vysokým rozlišením

Ovládání: Pomocí dotykových kláves monitoru

**Menu: v ĚSKÉM JAZYCE**

Podsvícení: Modré podsvícení dotykových kláves

Podsvícení: Modré

**Barva: Bílá (monitor je možné objednat i v Ěrné barvě)**

Komunikace: Hands-free komunikace s živou a přesnou reprodukcí hlasu

Ovládání elektrického zámku: ANO

Podpora zachycení snímků: ANO

Podpora video záznamu: ANO - včetně audia

Automatické a manuální zachycení snímků: ANO

Interní paměť: ANO - až na 64 snímků

Podpora paměťových micro SD karet: ANO až do kapacity 32GB

Vyzvánění: Výběr z 8 polyfonních tónů vyzvánění

Nastavení tónu vyzvánění: Zvlášť pro vstupní stanici 1, vstupní stanici 2 a zvlášť pro monitor.

DVR funkce: ANO

Funkce detekce pohybu: : ANO s možností nastavení citlivosti

Funkce zanechání a přehrávání rodinných audio zpráv: ANO

Automatické zanechání zprávy: ANO

Elektronický budík: ANO

Elektronický kalendář: ANO

Multimediální funkce: Fotorámeček, přehrávání hudby ve formátu MP3

Plynule nastavitelné parametry monitoru: ovládání hlasitosti hovoru i zvonení, jas, kontrastu a barev.

Funkce „Monitorování“ - náhled aktuálního dění v pohledu vstupní stanice nebo externí CCTV kamery prostřednictvím monitoru, aniž by došlo k uskutečnění video hovoru.

Modularita: Možnost rozšíření systému o další monitory, vstupní stanici či externí CCTV kamery

### Maximální kapacita monitoru

Varianta A: 2 vstupní stanice a 2 CCTV kamery

Varianta B: 1 vstupní stanice a 3 CCTV kamery

### Maximální kapacita systému

Varianta A: 1 hlavní monitor, 3 interní monitory, 2 vstupní stanice a 8 CCTV kamer

Varianta B: 1 hlavní monitor, 3 interní monitory, 1 vstupní stanice a 9 CCTV kamer

Systém může být nainstalován mnoha způsoby: Jedna vstupní stanice připojena k jednomu monitoru, 1 vstupní stanice ke dvěma monitorům, 2 vstupní stanice k jednomu monitoru, dva monitory ke dvěma vstupním stanicím, atd. Uspokojí potřeby všech typů rodinných domů?.

## HLAVNÍ FUNKCE MONITORU VERIA 7076B:

### Přepojení hovoru

Tato funkce umožní volání a přenesení hovoru na další monitory v systému.

Pokud dojde k volání ze vstupní stanice nebo dalšího interního monitoru, bude Vás o tomto interní monitor informovat prostřednictvím přednastaveného vyzváněcího tónu a na obrazovce monitoru se zobrazí informační hlášení. Po přijetí hovoru bude možné začít komunikovat s uživatelem dalšího monitoru v systému nebo návštěvníkem před vstupní stanicí, uvolnit elektrický zámek k otevření vrat, dveří nebo brány.

### Funkce monitorování

Monitor VERIA - 7076 podporuje například připojit jednu dvě / vstupní stanice a až tři externí CCTV kamery, které mohou monitorovat jakékoli místo v okolí vašeho domu či provozovny (prostor pro parkování aut, hlavní vstup, vstup na pozemek, zahradu atd. ...). Obraz z těchto kamer je možné kdykoliv jednoduše zobrazit a přepínat pouhými dvěma dotyky na obrazovce monitoru. Obraz z kamer je automaticky zobrazen na celou obrazovku. Pro noční sledování pak doporučujeme instalaci kamer VERIA s IR přísvitem pro noční vidění, díky kterým získá uživatel velmi dobrý přehled o okolí domu i v noci. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat a my Vám ochotně rádi s výběrem kamery poradíme.

### Funkce „Interní hovor“ pro vnitřní komunikaci mezi dalšími monitory v systému

Umožňuje cílené volání na kterýkoliv monitor v systému s možností obousměrné komunikace.

### Funkce „Vysílání“ mezi dalšími monitory v systému

Umožňuje vysílání do všech interních monitorů v systému bez výberu cílového monitoru.

V režimu interního vysílání je uživatel v hlas přenesen na reproduktory ostatních monitorů v systému, avšak uživateli není umožněno slyšet zvuky na straně ostatních monitorů.

### Funkce „Odposlech“ dalších monitorů v systému

Nabízí cílený odposlech kteréhokoliv monitoru v systému. Během odposlechu může uživatel slyšet komunikaci protistrany, protistrana nebude slyšet zvuky na straně uživatelského monitoru.

### Funkce „Nerušit“

Pokud je tato funkce aktivní, nebude monitor během režimu přichozího hovoru nebo vysílání vydávat vyzváněcí tón, ale pouze zobrazí obraz přichozího signálu video kanálu.

### Funkce „Zanechání a přehrávání rodinných audio zpráv“

Tato funkce umožní uživateli nahrání, zanechání a přehrávání desítek interních zpráv. Zařízení tak lze použít i jako záznamník pro vaše další rodinné příslušníky, kteří mimo jiné uvidí datum a čas, kdy byl záznam pořízen, počet nových zanechaných zpráv nebo to, zda byla zpráva vyzvednuta.

### Automatické zanechání zprávy

Tato funkce umožní návštěvníkovi pro vás zanechat video zprávu v případě, že vás doma nezastihl.

Zařízení také podporuje možnost nahrání vlastního vzkazu pro „Automatické zanechání zprávy“, jako například: „Dobrý den, momentálně nejsme doma, prosím zanechte zprávu po zaznění tónu“.

Tato zpráva zazní, je-li aktivována funkce „AUTOMATICKÉ ZANECHÁNÍ ZPRÁVY“ a pokud návštěvník stiskne tlačítko volání na vstupní stanici a uživatel před skončením vyzvánění nereaguje.

### Elektronický budík

Zahrnuje 6 nezávislých intervalů času buzení s možností výberu jednoho z 8 tónů buzení zvlášť pro každý interval.

### Elektronický kalendář

Zahrnuje kompaktní elektronický kalendář se zobrazením všech dnů aktuálního měsíce, data, času atd.

### Fotorámeček

V případě přehrávání obrázku bude aktivována funkce fotorámečku a monitor bude postupně zobrazovat jednotlivé snímky umístěné v adresáři na externí paměťové micro SD kartě.

### Přehrávání hudby ve formátu MP3

V případě přehrávání skladeb bude aktivována funkce mp3 přehrávače a monitor bude postupně přehrávat jednotlivé skladby umístěné v adresáři na externí paměťové micro SD kartě.

### Nastavitelné parametry

Především ovládání hlasitosti hovoru i zvonění, času vyzvánění, jasu, kontrastu a barev nebo množství zobrazení.

## VLASTNOSTI VSTUPNÍ STANICE VERIA 229:

**Objektiv kamery:** Přenáší obraz návštěvníka na obrazovku monitoru.

**Mikrofon:** Pro komunikaci s vnitřním monitorem.

**Barva:** Matný chrom

**LED osvětlení:** Vestavné LED osvětlení umožní rozeznat návštěvníka za nedostatečných světelných podmínek.

**Podsvícení jmenovky:** Po stisknutí tlačítka pro volání se rozsvítí podsvícení jmenovky na vstupní stanici.

**Tlačítko pro volání:** Pokud návštěvník zmáčkne toto tlačítko, jeho obraz se zobrazí na monitoru a zazní přednastavený tón vyzváněcí interního monitoru.

**Reproduktor:** Přenáší hlas návštěvníka jasně a živě.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE MONITORU VERIA 7076B:

##### Monitor: VERIA 7076B

Velikost: 7" TFT

Vstupní napětí: DC 15 V

Spotřeba: Pohotovostní stav: <1 W, provoz: <9 W

Připojení: 4-vodičové (<60 m 4x0,5 mm; >60m RG6U-4W)

Rozlišení: 800 x 480 bodů (480 TVL)

Ovládání: Dotykové klávesy

Komunikace: Hands-free

Interní/externí paměť: Ano (64 snímků) volitelně (SD/SDHC karta 32 GB - není součástí balení)

Video/audio impedance: 75/300 ohm

Video standard: PAL/NTSC

Vyzváněcí tón: Výběr z 8 polyfonních vyzváněcích tónů

Instalace: Povrchová montáž

Provozní teplota: -10°C ~ +60°C

Provozní vlhkost: 0% do 95% RH

Rozměry: 185 x 127.5 x 18mm

Schválení: CE

Záruka: 24 měsíce

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE VSTUPNÍ STANICE VERIA 229:

Počet zvonkových tlačítek: 1

Typ: 1/4" barevná CMOS kamera 700 TV řádků

Napájení: DC 11-13V (napájení monitorem)

Spotřeba el. en.: při práci: 3W

Kryt: Voděodolné hliníkové pouzdro v antivandal provedení

Úhel záběru: 110°

Možné osvětlení: 5x vysoce svítivá LED dioda

Video výstup: 1Vp-p75

Instalace: Povrchová montáž

Způsob odemčení: Metoda přepínání signálu

Pracovní podmínky: teplota od -30 °C do + 60 °C

Rozměry: 130 x 88 x 20 mm

Schválení: CE

Záruka: 24 měsíce

#### KAMERA VERIA KD IR 2012

##### Popis:

Model: VERIA KD IR 2012

Provedení kamery: Dome

Snímací senzor: 1/3"Sony Super HAD II CCD Effio-E 700TVL

Rozlišení: 700TVL

Citlivost: 0,01 lx (barevné) / 0,001 lx (černobílé)

Clona: Automatická

Ohnisková vzdálenost: Fixní: 3,6mm

Provozní režimy: Automaticky, den/noc

IR osvětlení 12 x průměr 5 mm IR LED dioda, dosvit < 20 m

Video komprese: H.264

Video výstup: 1 x BNC (NTSC/PAL)

Obrazové funkce: BLC; DNR; AWB; AGC; detekce pohybu

OSD menu: Ano, ovládání integrovaným 5-smerným ovládacím

Uchycení kamery: 3-osý držák s aretací

Krytí: IP 66

Napájení: 12V DC

Materiál: Slitina hliníku + plast

Rozměry: průměr 119 x 64 mm

Provozní podmínky: Teplota -20°C až 60°C, vlhkost nekondenzující 0% ~95%

**BALENÍ SETU OBSAHUJE:**

LCD monitor VERIA 7076B  
Napájecí zdroj  
Držák na zeď  
Propojovací konektory  
Vstupní stanice VERIA 229  
Analogová dome kamera VERIA KD IR 2012  
Manuál  
Spojovací materiál

Více informací naleznete na stránkách výrobce společnosti [VERIA](#) a [videotelefony](#) VERIA.

**Hodnocení**

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.